



Caratteristiche tecniche:

- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile in acciaio nichelato
- Catenaccio in metallo nichelato a 1 mandata (15 mm.)
- Quadro maniglia 9 mm.
- Da abbinare a maniglioni serie 59600 e 59711.10/11.0.00.00.FE

Dotazione:

- Foglio istruzioni

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Sicur Panic

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.




- PER PORTE AD 1 ANTA
- Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscazzo
- FUNZIONE TIPO A
- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per azionare scrocco e catenaccio

1	92	24	25	0,610	1	1	43620	25	0		
1	92	24	30	0,655	1	1	43620	30	0		
1	92	24	35	0,800	1	1	43620	35	0		
1	92	24	40	0,730	1	1	43620	40	0		
1	92	24	45	0,780	1	1	43620	45	0		

- FUNZIONE TIPO B
- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

1	92	24	25	0,610	1	1	43630	25	0		
1	92	24	30	0,655	1	1	43630	30	0		
1	92	24	35	0,690	1	1	43630	35	0		
1	92	24	40	0,730	1	1	43630	40	0		
1	92	24	45	0,780	1	1	43630	45	0		

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- PER PORTE A 2 ANTE
- Nell'anta secondaria va installata la contro serratura serie 43690
- Catenaccio e scrocco
- FUNZIONE TIPO A
- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per azionare scrocco e catenaccio

1	92	24	25	0,560	1	1	43650	25	0			
1	92	24	30	0,610	1	1	43650	30	0			
1	92	24	35	0,725	1	1	43650	35	0			
1	92	24	40	0,770	1	1	43650	40	0			
1	92	24	45	0,710	1	1	43650	45	0			

- FUNZIONE TIPO B
- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

1	92	24	25	0,640	1	1	43660	25	0			
1	92	24	30	0,610	1	1	43660	30	0			
1	92	24	35	0,725	1	1	43660	35	0			
1	92	24	40	0,760	1	1	43660	40	0			
1	92	24	45	0,710	1	1	43660	45	0			

- FUNZIONE TIPO C
- Sostituisce serie 43631
- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco (la chiave deve rimanere inserita)

1	92	24	25	0,560	1	1	43661	25	0			
1	92	24	30	0,610	1	1	43661	30	0			
1	92	24	35	0,640	1	1	43661	35	0			
1	92	24	40	0,670	1	1	43661	40	0			
1	92	24	45	0,710	1	1	43661	45	0			

- FUNZIONE TIPO D
- Sostituisce serie 43632
- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco

1	92	24	25	0,560	1	1	43662	25	0			
1	92	24	30	0,610	1	1	43662	30	0			
1	92	24	35	0,715	1	1	43662	35	0			
1	92	24	40	0,760	1	1	43662	40	0			
1	92	24	45	0,710	1	1	43662	45	0			



- PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE
- Nell'anta principale va installata una serratura serie 43650, 43660, 43661, 43662
- FUNZIONAMENTO:
- Interno: con maniglione antipanico
- A RICHIESTA:
 - Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0
 - Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0
 - Bocchetta superiore art. 1.06141.80.0

28	30	0,795	1	1	43690	30	0					
28	40	0,865	1	1	43690	40	0					
28	60	1,020	1	1	43690	60	0					
28	75	1,100	1	1	43690	75	0					