



# Certificazione di Prodotto

## Product Certification

Certificato N.  
Certificate No. **141AD/4**

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

**CISA S.p.A.**

Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE  
UNA BARRA ORIZZONTALE  
PANIC EXIT DEVICES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

**Serie "FAST PUSH"** 1.59001.10.0.xx.xx.FR, 1.59011.10.0.xx.xx.FR, 1.59016.10.0.xx.xx.FR

**Barre (bars)** 1.07007.13/60.0.xx, 1.07007.14/61.0.xx, 1.07007.15/62.0.xx

**Chiusure supplementari (locking points)** 1.07063.51.0.xx.xx.FR, 1.07063.61.0.xx.xx.FR,  
1.07063.66.1/2.xx.xx.FR, 1.07063.71.0.xx.xx, 1.07063.26.1/2.xx.xx.FR, 1.07063.53.0.xx.xx.FR,  
1.07063.63.0.xx.xx.FR

**Bocchette (strikers)** 1.07072.2x.0.xx, 1.07072.7x.0.xx

**Comandi esterni (handles)** 1.07077.4x.0.xx, 1.07074.80.0.xx, 1.07078.6x.0.xx.xx

**Kit Aste (Rods kit):** 1.07064.51.0.xx

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM  
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

**EN 1125:2008 – ICIM 0040CS**

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 0040CS

|   |         |     |   |   |     |      |   |   |   |
|---|---------|-----|---|---|-----|------|---|---|---|
| 3 | 500.000 | 400 | B | 1 | 240 | 3000 | 2 | A | A |
|---|---------|-----|---|---|-----|------|---|---|---|

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**04/05/2011**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**04/05/2023**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**03/05/2026**



# Certificazione di Prodotto

## Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.  
Certificate No.

**141AD/4**

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / CLASSIFICATION DESCRIPTION UNI EN 1125:08

|                     |                         |                       |                   |  |                          |                            |  |                                   |   |   |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| Class.              | <b>3</b>                | <b>7</b>              | <b>7</b>          | <b>B</b>   | <b>1</b>                 | <b>4</b>                   | <b>2</b>   | <b>2</b>                          | <b>A</b>                                    | <b>A</b>  |
| Descrizione         | Categoria d' uso        | Durabilità meccanica. | Massa della porta | oneità all' impiego su porte tagliafuoco / antituffo | Sicurezza per le persone | Resistenza alla corrosione | Sicurezza per i beni   | Sporgenza della barra orizzontale | Tipo di azionamento della barra orizzontale | Campo di applicazione della porta                         |
| Risultato richiesto | Impiego molto frequente | 200.000 cicli         | Oltre 200 kg      | Idoneo per porte tagliafuoco                         | Grado massimo            | 240 h                      | La sicurezza per i beni è secondaria rispetto alla sicurezza per le persone. | Fino a 100 mm                     | Barra a contatto                            | Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva |

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / CLASSIFICATION DESCRIPTION ICIM 0040CS

|                     |                         |                |              |                              |               |            |  |                                 |                |   |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|--|---------------------------------|----------------|---|
| Class.              | <b>3</b>                | <b>500.000</b> | <b>400</b>   | <b>B</b>                     | <b>1</b>      | <b>240</b> | <b>3000</b>  | <b>2</b>                        | <b>A</b>       | <b>A</b>  |
| Risultato richiesto | Impiego molto frequente | 500.000 cicli  | Oltre 400 kg | Idoneo per porte tagliafuoco | Grado massimo | 240 h      | Forza di spinta in direzione di apertura pari a 3000 N | Sporgenza ridotta fino a 100 mm | Barra a spinta | Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva |

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**04/05/2011**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**04/05/2023**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**03/05/2026**