

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

n. 29-1125-2013 rev.1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Unique identification code of the product-type:

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale Serie
“ExitLock”

Panic exit devices: “ExitLock”

2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Type number as required pursuant to Article 11(4):

System CISA Series “ExitLock” Panic exit device

Series “FAST PUSH”: mod.i 1.59711-10-xx-xx-FR, 1.59711.11.0.xx.xx.FR

Internal roses 1.07076-66-0-xx, 1-07076-62-0-xx

Panic safe locks: series “ExitLock” mod.i 1.56915.xx.0.xx.xx.xx,
1.56935.xx.0.xx.xx.xx, 1.56916.xx.0.xx.xx.xx, 1.56936.xx.0.xx.xx.xx,
1.56917.xx.0.xx.xx.xx, 1.569137.xx.0.xx.xx.xx

Panic safe lock strike: mod.i 1.06220.25.0.xx.xx.xx, 1.06220.26.0.xx.xx.xx,
1.06220.27.0.xx.xx.xx, 1.06220.28.0.xx.xx.xx, 1.06220.29.0.xx.xx.xx

Vertical rods: mod.i 1.06425.06.0.xx.xx.xx

Secondary bolts: 1.06433.00.0.x.xx.xx, 1.06433.01.0.x.xx.xx.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable
harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell’esodo e anche
resistenti al fuoco e/o al fumo

Exit panic devices to be used for locked doors on escape routes and on fire/smoke doors

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1125:2008

Organismo notificato / *Notified certification body*

ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha effettuato i test di tipo secondo:
performed the type testing according:

Sistema 1

ha rilasciato il certificato di conformità':
issued the certificate of conformity:

0425 – CPR - 002284

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
*European Technical Assessment:***

NA

**9. Prestazione dichiarata
*Declared Performance***

| Essential Characteristic | Performance | Harmonised technical specification |
|--|--|--|
| Ability to release (for locked doors on escape routes) | | |
| Release function | ≤ 1 s | EN1125:2008 par. 4.1.2 |
| Panic exit device mounting | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.3 |
| Exposed edges and corners | $\neq > 0,5$ mm | EN1125:2008 par. 4.1.5 |
| Porte doppie/Double doorset | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.7 |
| Bar installation | $Z \leq 150$ mm | EN1125:2008 par. 4.1.9 |
| Bar length | $\neq > 60$ % of the door width | EN1125:2008 par. 4.1.10 |
| Bar projection | $W = 74$ mm | EN1125:2008 par. 4.1.11 |
| Bar end | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.12 |
| Operating bar face | $V = 41$ mm | EN1125:2008 par. 4.1.13 |
| Test rod | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.14 |
| Door face gap | $R = > 25$ mm | EN1125:2008 par. 4.1.15 |
| Accessible gap | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.16 |
| Door free movement | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.17 |
| Top vertical bolt | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.18 |
| Keepers | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.20 |
| Keepers dimensions | $H \leq 15$ mm $M \leq 45^\circ$ $P \leq 3$ mm | EN1125:2008 par. 4.1.21 |
| Door mass and dimensions | Grade 7 | EN1125:2008 par.4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8 |
| Outside access device | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2 |
| Release forces | ≤ 80 N e/and ≤ 220 N under pressure | EN1125:2008 par.4.2.2 6.3.2 |
| Security requirement | Grade 2 | EN1125:2008 par. 6.3.7 |
| Durability of ability to release(for locked doors on escape routes) | | |
| Corrosion resistance | Grade 4; 240h salt spray fog | EN1125:2008 par. 6.2.3 |

| | | |
|---|--|---|
| Temperature range | (-10°C / +60° C) 50 % in excess | EN1125:2008 par. 6.2.2 |
| Covers for vertical rods | 500 N | EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6 |
| Lubrication | 20 000 cycles | EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4 |
| Re-engagement force | <= 50 N | EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3 |
| Durability | Grade 7; 200000cycles | EN1125:2008 par.4.2.4 6.3.4 |
| Abuse resistance – Horizontal bar | 1000 N | EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5 |
| Abuse resistance – Vertical rod | 500 N | EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6 |
| Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes) | | |
| Re-engagement force | Threshold (<= 50 N) | EN1125:2008 par. 6.3.3 |
| Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes) | | |
| Durability | Grade 7, 200000cycles | EN1125:2008 par. 6.3.4 |
| Re-engagement force | Threshold (<= 50 N) | EN1125:2008 par. 6.3.3 |
| Resistance to fire E (integrity) and I(insulation)(for use on fire doors) | | |
| Suitability of panic exit devices for use on fire resisting doorsets assemblies - - Additional requirements | Suitable for use on fire door assemblies | EN1125:2008 Annex B |
| Dangerous substances | | |
| Control of dangerous substances | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.25 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del costruttore:

Pag. 4/5



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150
P.O. Box 72 cisa.com cisahotels.com allegion.com
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:
(subject to the coordinating authority of)
Allegion Irish Holding Company Limited

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Il Legale Rappresentante
Legal Representative

Faenza (RA) 18/11/2020.....
(luogo e data del rilascio)
(place and date of issue)

CISA s.p.A.
Via G. Oberdan, 42
FAENZA

(firma)
(signature)

