

SERRATURA HEAVY DUTY (52XXX-XX-0)

Serratura ad un punto di chiusura con frontale in ottone classificata 1X500F2BA20 secondo Norma EN 12209:05.

La serratura con frontale in inox è certificata alla resistenza al fuoco (oltre 1050° C) in conformità alla Norma Americana UL R 14945 (N) ed è classificata 1X510F2BA20 secondo la Normativa Europea EN 12209:05.

Indipendentemente dal tipo di frontale, la serratura (rif. Tipo Heavy Duty CISA) ha una resistenza alla spinta laterale di 300Kg e alla spinta frontale di 200Kg (grado 2 Security).

Scrocco autobloccante con sporgenza 17mm e anti-frizione per una chiusura silenziosa e morbida della porta. Catenaccio ad 1 mandata protetto da due spine in acciaio temprato con sporgenza 25mm.

Funzioni antipanico:

* Tipo A: fuoriuscita automatica del catenaccio ad ogni chiusura della porta (tipo 52840/52860) o fuoriuscita con chiave del catenaccio (tipo 52842/52862).

Funzionamento dall'interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglia o maniglione.

Funzionamento dall'esterno: scrocco e catenaccio azionabili solo con chiave.

* Tipo B: quadro maniglia sdoppiato e lato antipanico selezionabile (tipo 52760/52761).

Funzionamento dall'interno: scrocco azionabile con maniglia o maniglione, la chiave abilita/disabilita la maniglia esterna.

Funzionamento dall'esterno: scrocco azionabile con maniglia, la chiave abilita/disabilita la maniglia.

* Tipo D: quadro maniglia sdoppiato e lato antipanico selezionabile (tipo 52844/52864).

Funzionamento dall'interno: scrocco e catenaccio azionabili con maniglia/maniglione, chiusura del catenaccio con chiave.

Funzionamento dall'esterno: scrocco azionabile con maniglia, chiusura/apertura del catenaccio con chiave; la maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco (porta aperta).

Funzione bagno: scrocco azionato dalla maniglia da entrambi i lati, catenaccio azionato da un quadro 8mm inserito nel foro cilindro (tipo 52730/52731).

Componenti obbligatori: cilindro sagoma Europea, Contropiastra e maniglioni antipanico/maniglia tipo CISA.

Opzionale: borchia di protezione del cilindro per maggiore sicurezza contro i tentativi di effrazione.

Incontro elettrico per aprire a distanza.